




W-1/1064		Befestigungsmaterial: S. 40 - 43		Montageanleitung: S. 126										
Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m <sup>2</sup>	Zinkauflage in g / m <sup>2</sup>	Artikelnummer	Artikelnummer	CHF/m <sup>2</sup> ohne MwSt.	CHF/m <sup>2</sup> mit 8.1% MwSt.			
80 µm Shimoco	18	1120	1064	150 - 8000	0,50	4,95	275	5650W1LR	5650W1LA	36.30	39.25			
60 µm TTHD								5250W1LR	5250W1LA	34.25	37.00			
35 µm Mattpolyester								5150W1LR	5150W1LA	30.75	33.25			
25 µm Polyester								5050W1LR	5050W1LA	28.25	30.55			
25 µm Polyester								5063W1LR	5063W1LA	31.00	33.50			
25 µm Polyester								5075W1LR	5075W1LA	33.10	35.80			
25 µm Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie				150 - 9000	0,63	6,25		5000W1LR	5000W1LA	25.70	27.80			
25 µm Polyester				150 - 10000	0,75	7,45		505041W1LR	505041W1LA	36.70	39.65			
Holzoptik <b>Ahorn</b> 35 µm Strukturpolyester				150 - 8000	0,50	4,95		505043W1LR	505043W1LA	36.70	39.65			
Holzoptik <b>Eiche</b> 35 µm Strukturpolyester				150 - 7000	0,70	2,23		9070 W1LR	9070W1LA	37.40	40.45			
<b>Aluminium</b> 25 µm Polyester										-				
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung									W1LRF	W1LAF	1.70	1.85		
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / TTHD- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung						0,05	0,05	W1LRF	W1LAF	1.95	2.10			
* Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m <sup>2</sup> .								W1LV	-	6.20	6.70			
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 200 g - Feuchtigkeitsaufnahme 2400 g / m <sup>2</sup>								W1SC	-	10.60	11.45			

## Querschnittszeichnung

### DACH Ausführung - LR



### WAND Ausführung - LA

