




W-1/1064

Befestigungsmaterial: S. 44 - 47
Montageanleitung: S. 124

| Lieferform | Profilhöhe in mm | Plattenbreite in mm | Nütz-/Abrechnungsbreite in mm | Lieferlänge in mm | Stärke in mm | Gewicht in kg / m ² | Zinkauflage in g / m ² | Artikelnummer | CHF inkl. MwSt. | | | | |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------|--|-------|------|
| 80 µm Shimoco | 18 | 1120 | 1064 | 150 - 8000 | 0,50 | 4,95 | 275 | 5650W1LR | 39.25 | | | | |
| 60 µm Puramid | | | | | | | | 5250W1LR | 37.00 | | | | |
| 35 µm Mattpolyester | | | | | | | | 5150W1LR | 33.25 | | | | |
| 25 µm Polyester | | | | 5050W1LR | 30.55 | | | | | | | | |
| 25 µm Polyester | | | | 5063W1LR | 33.50 | | | | | | | | |
| 60 µm Puramid | | | | 5275W1LR | 40.35 | | | | | | | | |
| 25 µm Polyester | | | | 5075W1LR | 35.80 | | | | | | | | |
| 25 µm Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie | | | | 5040W1LR | 27.80 | | | | | | | | |
| Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester | | | | 505041W1LR | 39.65 | | | | | | | | |
| Holzoptik Eiche 35 µm Strukturpolyester | | | | 505043W1LR | 39.65 | | | | | | | | |
| Aluminium 25 µm Polyester | | | | 9070W1LR | 40.45 | | | | | | | | |
| Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung | | | | | | | | | | | | W1LRF | 1.85 |
| Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / Puramid- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | W1LRF | 2.10 |
| * Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² . | | | | | | 0,10 | | W1LV | 6.70 | | | | |
| Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 200 g - Feuchtigkeitsaufnahme 2400 g / m ² | | | | | | 0,25 | | W1SC | 11.45 | | | | |

Querschnittzeichnung

DACH Ausführung - LR



WAND Ausführung - LA

