




W-35/1035 (35/207)

Befestigungsmaterial: S. 44 - 47
Montageanleitung: S. 124


Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/Abrechnungsbreite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg/m ²	Zinkauflage in g/m ²	Artikelnummer	CHF inkl. MwSt.
80 µm Shimoco	35	1070	1035	150 - 10000	0,50	5,01	275	5650W35LR	40.10
60 µm Puramid								5250W35LR	37.75
35 µm Mattpolyester								5150W35LR	33.90
25 µm Polyester								5050W35LR	30.90
25 µm Polyester				150 - 11000	0,63	6,45		5063W35LR	33.95
60 µm Puramid				150 - 12000	0,75	7,65		5275W35LR	41.20
25 µm Polyester				150 - 8000	0,40	4,05		5075W35LR	36.30
25 µm Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie				150 - 9000	0,70	2,29		9070W35LR	41.20
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester				150 - 10000	0,50	5,01		505041W35LR	40.15
Holzoptik Eiche 35 µm Strukturpolyester				505043W35LR	40.15				
Aluminium 25 µm Polyester				9070W35LR	41.20				
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung									
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / Puramid- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung					0,05	0,05		W35LRF	2.25
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g/m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,10		W35LV	6.85
* Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 200 g - Feuchtigkeitsaufnahme 2400 g/m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,25		W35SC	11.75

Querschnittzeichnung

DACH Ausführung - LR



WAND Ausführung - LA



Ab 200 m² Schutzfolie möglich.

