



W-45/1000 (45/333)


Befestigungsmaterial: S. 44 - 47
Montageanleitung: S. 124

Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz-/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg / m ²	Artikel- Nr.	CHF / m ² inkl. Mwst.
80 µm Shimoco	45	1069	1000	150 - 10000	0,50	5,25	5650W45LR	40.85
60 µm Puramid							5250W45LR	38.55
35 µm Mattpolyester							5150W45LR	34.55
25 µm Polyester							5050W45LR	31.35
25 µm Polyester				150 - 11000	0,63	6,65	5063W45LR	34.55
60 µm Puramid				150 - 12000	0,75	7,90	5275W45LR	41.95
25 µm Polyester				150 - 8000	0,40	4,20	5075W45LR	36.95
25 µm Polyester Sonderposten ohne DIN und Garantie				150 - 10000	0,50	5,25	5040W45LR	28.55
Holzoptik Ahorn 35 µm Strukturpolyester				150 - 9000	0,70	2,40	505041W45LR	40.90
Holzoptik Eiche 35 µm Strukturpolyester							505043W45LR	40.90
Aluminium 25 µm Polyester							9070W45LR	41.95
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Polyesterbeschichtung								0,05
Zuschlag für Schutzfolienkaschierung - Mattpolyester- / Puramid- / Strukturpolyester- / Shimoco-Beschichtung							W45LRF	2.20
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,10	W45LV	6.85
* Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung Soundabsorptionsvlies 200 g - Feuchtigkeitsaufnahme 2400 g / m ² . (Beidseitiger Rückschnitt)						0,25	W45SC	11.75



Querschnittzeichnung

DACH Ausführung - LR



DAS STARKE TRAPEZPROFIL !

Mit Stützfuß für eine einfache und schnelle Verarbeitung. Wie alle anderen Profile verfügt auch dieses Trapezprofil über eine Antikapillarrille, um im Überlappungsbereich eindringendes Wasser zu verhindern.

- ✓ Stützfuß zur einfachen Verlegung
- ✓ Antikapillarrille im Überlappungsbereich
- ✓ In allen Farben und Beschichtungen erhältlich

