




NEU: DAS STABILE HOCHPROFIL!

TP-104

Befestigungsmaterial: S. 44 - 47
Montageanleitung: S. 124


Lieferform	Profilhöhe in mm	Plattenbreite in mm	Nutz/ Abrechnungs- breite in mm	Lieferlänge in mm	Stärke in mm	Gewicht in kg /m ²	Art. Nr.	CHF inkl. MwSt.
25 µm Polyester	104	850	800	150 - 12000	0,65	7,40	5065TP104LR	53.95
25 µm Polyester				150 - 12000	0,75	8,60	5075TP104LR	58.70
25 µm Polyester				150 - 12000	0,88	9,50	5088TP104LR	60.20
Zuschlag für Vliesstoffbeschichtung 110 g - Feuchtigkeitsaufnahme 1000 g / m ² .						0,10	TP104LV	8.65

IN FOLGENDEN FARBEN, STÄRKEN & BESCHICHTUNGEN ERHÄLTlich

25 µm Polyester	Farben	Stärke 0,65 mm	Stärke 0,75 mm	Stärke 0,88 mm
		25 µm Polyester		
RAL 6005 Moosgrün		•	•	
RAL 7016 Anthrazitgrau		•	•	•
RAL 8004 Kupferbraun		•	•	
RAL 8012 Rotbraun		•	•	
RAL 8017 Schokoladenbraun		•	•	
RAL 9002 Grauweiß		•	•	
RAL 9005 Tiefschwarz		•		
AluZink			•	

Querschnittzeichnung

DACH Ausführung



Das neue Hochprofil für Ihre Bauprojekte

Das TP-104, die Lösung für robuste und langlebige Dachkonstruktionen. Mit seiner stabilen Hochprofilierung bietet dieses Trapezprofil eine zuverlässige Abdeckung für Gewerbe- und Industriebauten.

Das TP-104 Trapezprofil ist schnell und einfach zu verlegen. Seine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit machen es zur optimalen Wahl für Projekte, die eine langfristige Performance erfordern.

Egal, ob Sie eine neue Gewerbehalle errichten oder ein bestehendes Dach renovieren möchten, das Hochprofil TP-104 bietet Ihnen die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Setzen Sie auf Qualität und Effizienz mit dem Trapezprofil TP-104 für Ihre Bauprojekte.

Das stabile Profil ist in 6 exklusiven Farben in 25 µm Polyester Beschichtung und in AluZink erhältlich.

- Langlebig
- Schnelle und einfache Verlegung
- Beste Wahl für Gewerbe- und Industriehallen